

Tubos flexibles de compensación de dilataciones de la red - Enchufes macho giratorios



<u>Rosca macho BSPT</u> R 1/2	<u>Longitud máx (m)</u> 0,75	<u>Radio de curvatura (a 20°C)(mm)</u> 180	<u>Presión máx de uso (bar)</u> 160
<u>Temperatura (°C)</u> -40 a +70	<u>Material</u> Caucho con malla metálica	<u>Ventaja</u> Resistencia aceites, abrasión, ozono	<u>Equipado con</u> Enchufe giratorio

Descripción						
Referencia	Rosca macho BSPT	Longitud máx (m)	Radio de curvatura (a 20°C)(mm)	Presión máx de uso (bar)	Temperatura (°C)	Presión máx de uso (bar)
LAM 21	R 1/2	0,75	180	160	-40 a +70	105
LAM 27	R 3/4	0,75	240	63	-40 a +70	88
LAM 34	R 1	0,75	300		-40 a +70	50
LAM 42	R 1 1/4	1,1	420		-40 a +70	40

Referencia	Rosca macho BSPT	Longitud máx (m)	Radio de curvatura (a 20°C)(mm)	Presiónmáx de uso(bar)	Temperatura (°C)	Presiónmáx de uso(bar)
LAM 49	R 1 1/2	1,25	500		-40 a +70	
LAM 60	R 2	1	630		-40 a +70	

