

## Alargadores de manguera alta flexibilidad de polímero híbrido FLEXAIR con enchufes rápidos prevoS1



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 8 x 12,5	<u>Longitud máx (m)</u> 10	<u>Perfil</u> ISO 6150 B	<u>Enchufe</u> ISI 06
<u>Conector</u> IRP 06	<u>Equipado con</u> Protectores	<u>Presión de uso</u> 2 a 12 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +60°C
<u>Material</u> PVC	<u>Equipado con</u> Enchufe y conector		

Descripción						
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con
<b>RAL RISB0810</b>	8 x 12,5	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores
<b>RAL RISB0820</b>	8 x 12,5	20	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores
<b>RAL RISB1010</b>	10 x 15,5	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores
<b>RAL RISB1020</b>	10 x 15,5	20	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con
<b>RAL RISB1320</b>	13 x 19	20	ISO 6150 B	ISI 08	IRP 08	Protectores
<b>RAL RISEB1320</b>	13 x 19	20	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	Protectores
<b>RAL RESB0810</b>	8 x 12,5	10	European 7,4	ESI 07	ERP 07	Protectores
<b>RAL RESB0820</b>	8 x 12,5	20	European 7,4	ESI 07	ERP 07	Protectores
<b>RAL RESB1010</b>	10 x 15,5	10	European 7,4	ESI 07	ERP 07	Protectores
<b>RAL RESB1020</b>	10 x 15,5	20	European 7,4	ESI 07	ERP 07	Protectores
<b>RAL RESB1320</b>	13 x 19	20	European 7,4	ESI 07	ERP 07	Protectores
<b>RAL RESEB1320</b>	13 x 19	20	European 10,4	ESI 11EB	ERP 11	Protectores
<b>RAL RCSB0810</b>	8 x 12,5	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores
<b>RAL RCSB0820</b>	8 x 12,5	20	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores
<b>RAL RCSB1010</b>	10 x 15,5	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores
<b>RAL RCSB1020</b>	10 x 15,5	20	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores
<b>RAL RCSB1320</b>	13 x 19	20	ISO 6150 C	CSI 08	CRP 06	Protectores
<b>RAL RASB1010</b>	10 x 15,5	10	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Protectores

