

Tubos en espiral de poliuretano con enchufes rápidos



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 5 x 8	<u>Perfil</u> European 7,4 mm	<u>Enchufe</u> ESI 07	<u>Longitud máx. (m)</u> 2
<u>Presión máx de uso</u> 8 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C	<u>Material</u> Poliuretano	<u>Ventaja</u> Excelente memoria de forma
<u>Equipado con</u> Enchufe giratorio			

Descripción				
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Perfil	Enchufe	Longitud máx. (m)
PUS 64IS	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	4
PUS 66IS	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	6
PUS 68IS	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	8

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Perfil	Enchufe	Longitud máx. (m)
PUS 86IS	8 x 12	ISO 6150 B	ISI 06	6
PUS 52ES	5 x 8	European 7,4 mm	ESI 07	2
PUS 54ES	5 x 8	European 7,4 mm	ESI 07	4
PUS 64ES	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	4
PUS 66ES	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	6
PUS 68ES	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	8
PUS 88ES	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	8
PUS 84ES	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	4
PUS 86ES	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	6

