
Secadores por refrigeración con conjunto By-pass y tubería



Consumo (kw) 0,24	**Entrada (by-pass)** R 1/2M	**Salida de aire (by pass)** R 1/2M	**Caudal (m3/h)** 30
Secador para compresor de (CV) 4	**Nivel de sonido (dB(A))** 45	**Presión de uso** 3 a 12 bar	**Temperatura** +4,4°C a +43°C
Tensión de alimentación 230 V - 50 HZ	**Punto de rocio** + 3°C		

Descripción

Referencia	Consumo (kw)	Entrada (by-pass)	Salida de aire (by pass)	Caudal (m3/h)	Secador para compresor de (CV)	Nivel de sonido (dB(A))
ALF L30	0,24	R 1/2M	R 1/2M	30	4	45
ALF L60	0,41	R 3/4M	R 3/4M	60	7,5	51
ALF L80	0,46	R 3/4 M	R 3/4 M	80	10	53
ALF L100	0,57	R 3/4 M	R 3/4 M	100	15	53
ALF L140	0,58	G 1 H	G 1 H	140	20	60



Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
ALF L30	381	320	320
ALF L60	569	368	368
ALF L80	569	368	368
ALF L100	569	500	500
ALF L140	601	363	861